

Sköta om ett furugolv

Sköt om trägolvet så att det håller sig vackert år efter år.

Med tassar på möblerna och skyddsmatta under rullande hjul så undviker du onödiga märken och repor. En bra avtorkningsmatta i hallen motverkar att grus, som kan skada golvet, kommer längre in i huset.

Regelbunden skötsel sker genom att dammsuga eller sopa golvet. Om golvet behöver moppas, torka ytan med vatten och mildt rengöringsmedel. Moppen ska vara väl urvriden före användning. Golvytan ska vara torr inom 1–2 minuter efter torkning. Med för mycket vatten kan träet svälla, kupa sig och i värsta fall bli missfärgat. Ta bort fläckar av bär, fett och vin så snart du kan. Om det färdiga golvet behöver skyddstäckas får täta material inte användas. Trägolvet måste kunna ”andas”. Använd aldrig tejp direkt på golvets yta.

Både massiva trägolv och furuparketten kan slipas om ifall golvet blivit mycket slitet. Ett massivt golv tål fler slipningar än en parkett. Efter att golvet slipats behöver det en ny ytbehandling. För furuparkett gäller att golvets yttemperatur aldrig får överstiga 27 grader Celsius. Det gäller även under mattor och möbler och är särskilt viktigt att tänka på vid golvvärme.

Både trägolv och människor mår bra av en lagom fuktig inomhusmiljö. I vårt skandinaviska klimat är vinterluften torr vilket torkar ut trägolvet och kan ge upphov till synliga springor mellan brädorna. Gröna växter och luftfuktare hjälper till att hålla inomhusluften lagom fuktig.